



# AN240ADD

能量吸收带

坠落防护



## 具体优势



舒适性

· 弹性松紧系带，方便移动和安全



卫生环保

· 系带和织物面料可用中性肥皂洗涤



易用性

· 自动锁扣保证安全，节省锁定时间

· NFC系统保证可追溯性

## 标准和认证



EN355

## 应用行业

- 公共工程
- 化工业
- 汽车业
- 石油化工
- 电力能源
- 仓储



# AN240ADD

能量吸收带

坠落防护

## 详细信息 - 标准

## 技术细节

装备类型	带套环的弹性松紧带
主要支架的组成	钢, 支撑材料/聚酯纤维
长度	2 m
带有连接器	是
颜色	黑色
连接器 (用户方)	小钩, 钢制, 开口19mm
终端件	2个套环包箍
连接器 (结构方)	2个自动锁钩, 钢质, 开口 55 毫米
自生产之日起的产品寿命	10 年
重量	1,9 kg
防坠落作业类型	永久性建筑上的垂直移动, 生命线上的移动, 短距离垂直移动或倾斜表面上的移动 (小于3米), 短距离水平移动 (小于3米), 具有多重连接/断开功能的长距离移动
长度	6.5616 ft



# AN240ADD

## ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

### Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN240ADD	Black	1.40 2 m	AN240ADD	3295249172008	13295249172005	5	1	7.2 kg	27.0 cm	31.4 cm	40.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height