



AN240ADD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach



Výhody



Pohodlie

· Lano z elastického popruhu pre ľahší pohyb a bezpečnosť



Hygiena

· Možnosť prania postrojov a textílií neutrálnym mydlom



Jednoduché používanie

· Automatické karabíny pre bezpečné uzamknutie a úsporu času
· Systém NFC poskytujúci sledovateľnosť

Oblast použitia

- Verejné práce
- Chemický priemysel
- Automotive
- Petrochémia
- Energetika
- Skladové hospodárstvo

Certifikáty a normy



EN355



AN240ADD

TLMIČE PÁDU

Ochrana pri práci vo výškach

Podrobnosti - Normy

Technické údaje

Typ zariadenia	Elastické tkané lano
Zloženie hlavného držiaka	Oceľ, Polyester
Dĺžka	2 m
S konektorom	yes
Farba	Čierna
Konektor (na strane používateľa)	Hák s automatickým zaistením, oceľ, otvor 19 mm
Ukončenie	2 oká s kovovou objímkou
Konektor (na strane konštrukcie)	2 háky s automatickým zaistením, oceľ, otvor 55 mm
Doba použiteľnosti od výroby	10 rokov
Hmotnosť (kg)	1,9 kg
Pracovné situácie s potrebou zachytenia pádu	Vertikálny pohyb pri permanentných inštaláciách, Pohyb na life line, Krátky vertikálny pohyb alebo pohyb na naklonenej rovine (menej ako 3m), Krátky horizontálny pohyb (menej ako 3m), Dlhý pohyb s viacnásobným uchytením / odpojením
Dĺžka	6.5616 ft








AN240ADD

ENERGY ABSORBING LANYARDS

Fall protection

Logistics information

Reference	Colour	Size	Designation	EAN13	Box code			Weight			
AN240ADD	Black	1.40 2 m	AN240ADD	3295249172008	13295249172005	5	1	7.2 kg	27.0 cm	31.4 cm	40.6 cm

 Multiple sales

 Minimum sales

 Box Width

 Box Depth

 Box Height